

Posezonowa obsługa opryskiwacza

Przed nami okres zimowy. Jest to czas, kiedy szczególną uwagę należy zwrócić na opryskiwacz, aby odpowiednio go zakonserwować i przygotować do długiej przerwy. Ewentualne zaniedbania popełnione w tym momencie, dadzą o sobie znać już za kilka miesięcy, kiedy rozpocznie się nowy sezon agrotechniczny. Aby prawidłowo przeprowadzić obsługę posezonową należy:

- starannie umyć opryskiwacz, usunąć wszelkie pozostałości środków chemicznych oraz inne zabrudzenia;
- z pompy, przewodów i wszystkich zbiorników opryskiwacza spuścić resztki cieczy, w przypadku, gdy maszyna narażona jest na działanie ujemnych temperatur, do zbiornika głównego można wlać ok. 10 litrów płynu niezamarzającego i włączając pompę przepłukać nim cały układ cieczowy;
- skontrolować stan przewodów cieczowych, wymienić na nowe jeśli są sparciałe lub wykazują nieszczelności;
- zdemontować manometr i przechowywać go w temperaturze dodatniej;
- skontrolować stan rozpylaczy, przemyć je w wodzie lub przedmuchać sprężonym powietrzem;
- sprawdzić połączenia śrubowe, dokręcić, gdy są poluzowane ewentualnie wymienić na nowe, gdy wykazują ślady silnego zużycia;
- sprawdzić stan techniczny i zużycie elementów roboczych, wymienić na nowe jeśli jest to wymagane;
- ubytki w powłoce lakierniczej odtłuścić i uzupełnić nową warstwą farby.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i obsługi posezonowej zawarte są w instrukcji obsługi maszyny.

Jacek Kwiecień